

NEW

GATEWAY DI CONFIGURAZIONE

Il nuovo e innovativo gateway di configurazione è uno strumento che permette di programmare e modificare i parametri di funzionamento dei sensori del sistema KNX, Lighting Management e SCS, utilizzando lo smartphone e l'APP dedicata.

La mobilità al servizio dell'installazione e della manutenzione.



IR

Lo smartphone deve essere appoggiato al gateway, i due device comunicano tra loro per mezzo del protocollo "BLUETOOTH", mentre il gateway comunica con i sensori tramite la tecnologia IR (infrarossi).



Alcune schermate dell'APP



CARATTERISTICHE:

- Tutti i sensori sono forniti con le impostazioni di fabbrica:
 - Soglia livello luce 500 lux per sensori da soffitto, 300 lux per sensori da parete e da incasso
 - Ritardo di 15 minuti e funzione walkthrough attivata
- Il gateway di configurazione permette di regolare questi preset e la sensibilità di rilevamento
- Il gateway di configurazione può essere usato in associazione con qualsiasi dispositivo IOS e Android
- È compatibile con tutti i rilevatori di illuminazione stand alone/SCS/KNX, e tutti i prodotti dotati di Legrand NFC.

Funzioni principali:

- Modifica delle impostazioni del prodotto
- Memorizzare e richiamare i file di configurazione del prodotto
- Facile configurazione copia e incolla
- Funzioni di test operativo.
- Funzione di autodiagnosi

Il gateway funziona con l'APP "Legrand Close Up" disponibile sulle piattaforme Android (Playstore) e IOS (Apple Store).

