

Programmazione dei sensori Stand Alone

Per la programmazione o la modifica dei parametri di tutti i sensori Stand Alone è possibile utilizzare il telecomando (Gateway di configurazione art. 0 882 40) in abbinamento all'App specifica "SmartBeam".



L'App SmartBeam è compatibile con Android e Apple ed è possibile scaricarla dai relativi store.



Gateway di configurazione (base di appoggio per lo Smartphone)

Grazie al design del gateway è possibile appoggiare lo smartphone; i due device comunicano tra loro per mezzo del protocollo "BLUETOOTH", il gateway invece comunica i parametri ai sensori tramite la tecnologia IR (infrarossi).



Caratteristiche:

- Il gateway di configurazione permette di regolare questi preset e la sensibilità di rilevamento
- Il gateway di configurazione può essere usato in associazione con qualsiasi dispositivo IOS e Android
- È compatibile con tutti i sensori di illuminazione stand alone.

Funzioni principali:

- Modifica delle impostazioni del prodotto
- Memorizzare e richiamare i file di configurazione del prodotto
- Configurazione veloce e semplice grazie alla funzionalità di copia/incolla
- Funzioni di test operativo
- Funzione di autodiagnosi

La mobilità al servizio dell'installazione
e della manutenzione.